Du hast die Wahl

Serien/Produkte	Staubklassen: Staubklasse L (Kalk, Glimmer, Tantal, Kaolin, Molybdän, ...)	Staubklasse M (Holz, Kupfer, Platin, Nickel, Mangan, Borax, Hafnium, ...)	Staubklasse H Blei, Keime, Schimmel, Glasfaser, Kobalt, Formaldehyd, Cadmium,...)	Staubklasse H-Asbest (TRGS 519)	Anwendung: Absaugen am E-Werkzeug und Reinigung des Arbeitsbereichs: Sehr hohe Staubemission, Problemstaub wie Gips, Fermacell	Hohe Staubemission	Mittlere Staubemission	Geringe Staubemission	iPulse Arbeiten ohne Unterbrechung	Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen (automatisch)	PressClean - Filterabreinigung in den Arbeitspausen (manuell)	Drehzahlsteller	Volumenstromanzeige	Antistatisch vorbereitet Antistatik-Schlauch inklusive	Filtermaterial L / M / H / H-Asbest	Bremse (j/n)	Max. Leistungsaufnahme/Watt	Unterdruck (mbar, am Motorkopf gemessen)	Volumenstrom (l/s, am Motorkopf gemessen)	Max. Behältervolumen/Liter	Gewicht/kg	Aktionsradius (davon Kabel und Schlauch)	Schlauchlänge & -durchmesser	Schalldruckpegel dB(A)	Filterfläche cm²	Seite
iPulse (extreme Staubemission)																											
iPulse L-1635 Basic	L				●	●	●	●		●			●	●	●	L	j	1600	280	75	35	15,6	11,0–12,0	5 m ø 35mm	69	8600	20
iPulse L-1635 Top	L				●	●	●	●		●			●	●	●	L	j	1600	280	75	35	16,8	13,0–14,0	5 m ø 35mm	69	8600	20
iPulse M-1635 Safe		M			●	●	●	●		●			●	●	●	M	j	1600	280	75	35	15,6	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	22
iPulse M-1635 Safe Plus		M			●	●	●	●		●			●	●	●●	M	j	1600	280	75	35	16,8	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	22
iPulse H-1635 Safe Plus			H		●	●	●	●		●			●	●	●●	H	j	1600	280	75	35	16,8	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	22
iPulse H-1235 Asbest Safe Plus				H	●	●	●	●		●			●	●	●●	H	j	1200	265	70	35	16,8	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	23
∞ Arbeiten ohne Saugstromverlust und Arbeitsunterbrechung																											
ISC (hohe Staubemission)																											
ISC L-1625	L					●	●	●			●		●		●	M	j	1600	280	75	25	12,2	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	28
ISC L-1625 Top	L					●	●	●			●		●		●	M	j	1600	280	75	25	12,2	13,0–14,0	5 m ø 35mm	69	8600	28
ISC L-1650 Top	L					●	●	●			●		●		●	M	j	1600	280	75	50	18,3	13,0–14,0	5 m ø 35mm	69	8600	28
ISC M-1625 Safe		M				●	●	●			●			●	●	M	j	1600	280	75	25	12,2	13,0	5 m ø 35mm	69	8600	29
ISC BATRIX L 36-18V AKKU	L					●	●	●			●		●		●●	L	n	-	240	67	25	12,5	∞	4 m ø 35mm	69	8600	7
ISC BATRIX M 36-18V AKKU		M				●	●	●			●		●	●	●●	M	n	-	240	67	25	12,5	∞	4 m ø 35mm	69	8600	7
uClean (mittlere Staubemission)																											
uClean ADL-1420 EHP	L						●	●					●		●	M	j	1400	259	69	20	8,5	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	3600	36
uClean ADL-1432 EHP	L						●	●					●		●	M	j	1400	259	69	32	8,6	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	3600	36
uClean ADL-1445 EHP	L						●	●					●			M	j	1400	259	69	45	12,8	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	3600	36
uClean ARDL-1420 EHP	L						●	●			●		●	●	●	M	j	1400	259	69	20	9,3	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	3600	34
uClean ARDL-1432 EHP	L						●	●			●		●	●	●	M	j	1400	259	69	32	9,6	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	3600	34
uClean ARDL-1435 EHP	L						●	●			●		●	●		M	j	1400	259	69	35	11,1	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	7200	35
uClean ARDL-1445 EHP	L						●	●			●		●	●	●	M	j	1400	259	69	45	13,3	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	7200	35
uClean ARDL-1455 EHP KFG	L						●	●			●		●	●	●	M	j	1400	259	69	55	20,3	11,2–12,2	3,2 m ø 35mm	72	7200	35
eCRAFT (geringe Staubemission)																											
eCRAFT APL 1422 EWR	L							●				●				M	n	1400	255	71	22	6,6	8,5–9,5	2,5 m ø 35mm	72	3600	39
eCRAFT APL 1430 EWR	L							●				●				M	n	1400	255	71	27	7,5	8,5–9,5	2,5 m ø 35mm	72	3600	39
QUADRIX (geringe Staubemission)																											
QUADRIX L 18V	L							●				●				L	n		120	35	7,5	6,2	∞	3 m ø 32mm		3800	41